

Beste klant ,

Gefeliciteerd met uw keuze voor aluminium schrijnwerk. Met aluminium kiest u voor een duurzaam materiaal met zeer lange levensduur. Om zijn kleur en glansgraad te bewaren en te vermijden dat er corrosie optreedt, adviseren wij u een aantal onderhoudstips voor de reiniging van uw ramen en deuren.

Frequentie

Aluminium ramen worden best minstens 2x per jaar gereinigd. In zware omstandigheden, railgebieden (trein-tram), industriezones, kustgebieden en zwembaden wordt de frequentie best opgedreven naar 4x per jaar. De onderhoudsbeurt kan samen gaan met het reinigen van de beglazing. Doe dit steeds op een bewolkte of regenachtige dag (max 25°C).

Producten en hulpmiddelen

Gebruik enkel een neutraal reinigingsmiddel (PH7) zoals voorbeeld "groene Dreft" (niet citroenhoudend). Gebruik echter nooit sterk zure of alkalische middelen zoals allesreinigers of ontvetters en gebruik ook geen schurende of abrasieve producten.

Gebruik een zachte spons, borstel of microvezeldoek. Vermijd ten allen tijd krassende materialen (schuurpapier, staalwol, ...), harde schuurborstels of stoomreiniging. Als het gewone water met een neutraal detergent niet voldoende helpt, kan het reinigen met hoge druk een uitkomst zijn, let er toch steeds op om de druk onder controle te houden en niet de vuilfrees van de hogedrukreiniger te gebruiken.

Voor deze onderhoudsbeurten (voorspoelen, reinigen en naspoelen) gebruikt u steeds koud water. Spoel ook overvloedig na om te vermijden dat er residuen van het reinigingsmiddel achterblijven, ook indien u enkel het glas afzonderlijk reinigt.

Zichtbare vervuiling

Voor het verwijderen van zichtbare vervuiling zoals vet, olie, roet, kleefstoffen, siliconenkit en cementsluiser gebruikt u steeds aromaat vrije wasbenzine of Isopropylalkohol (IPA). U kan in sommige gevallen deze vervuiling ook mechanisch met behulp van een zachte witte potloodgom verwijderen.

Gebruik echter nooit producten die esters, ketonen, meerwaardige alcoholen, glycolethers of gehalogeneerde koolwaterstoffen bevatten.

Conserveren

We bevelen u aan om het oppervlak extra te beschermen met Gloss & Protector. Dit product bevat PTFE, een vloeibare Teflon (zie technische fiche). Breng dit product enkel aan op gereinigde profielen (nooit op vervuilde profielen).

Elke aansprakelijkheid vervalt in hoofde van Depa Ramen indien de koper of een derde de geleverde en geplaatste goederen op onvakkundige wijze behandeld of onderhouden heeft. Voor gebreken aan de oppervlaktebehandeling van het aluminium waarop de garantieverplichting betrekking heeft, kan deze enkel ingeroepen worden in zoverre dat diegene, die ze inroept, het bewijs levert dat de ter zake de geldende gebruiks –en onderhoudsverplichtingen, zoals gehecht aan huidige overeenkomst en gekend door de koper, strikt werden nageleefd. De bewijslast hiervan rust bij de koper of de derde die tot deze verplichting gehouden is. Bij gebreke hieraan zal de garantieverplichting niet kunnen ingeroepen worden door de koper.

Voor ontvangst ,

naam klant + handtekening

Facturatie gegevens

DEPA Ramen NV
Kunstdal 8 - 9900 EEKLO
☎ 09 376 96 66 📠 09 376 96 65

FORTIS 290-0117770-33
IBAN BE79 2900 1177 7033
BIC GEBABEBB

KBC 737-0117503-79
ING 390-0568265-94
BE 0861.516.287